YASKAWA

# Datenblatt

## IM 061 - Zeilenanschaltung SubDevice (061-1BA00)

### Technische Daten

| Artikelnr. | 061-1BA00 |
|---|---|
| Bezeichnung | IM 061 - Zeilenanschaltung SubDevice |
| Modulkennung | - |
| **Allgemeine Informationen** | |
| Hinweis | - |
| Features | Zeilenanschaltung SubDevice<br>Platzierung zu Beginn einer Zeile<br>Anschluss: 1x RJ45 Steckverbinder<br>Verbindung: Kabel 950-0KD30<br>Max. Kabellänge: 2 m<br>Modulbreite 48,5 mm<br>MainDevice 060-1AA00 und SubDevice 061-1BA00 sind immer paarweise einzusetzen |
| **Technische Daten Stromversorgung** | |
| Versorgungsspannung (Nennwert) | DC 24 V |
| Versorgungsspannung (zulässiger Bereich) | DC 20,4...28,8 V |
| Verpolschutz | ja |
| Stromaufnahme (im Leerlauf) | 10 mA |
| Stromaufnahme (Nennwert) | 0,95 A |
| Einschaltstrom | 3,9 A |
| $I^2t$ | 0,14 $A^2s$ |
| max. Stromabgabe am Rückwandbus | 2 A |
| max. Stromabgabe Lastversorgung | 10 A |
| Verlustleistung | 1,4 W |
| **Status, Alarm, Diagnosen** | |
| Statusanzeige | ja |
| Alarme | nein |
| Prozessalarm | nein |
| Diagnosealarm | nein |
| Diagnosefunktion | nein |
| Diagnoseinformation auslesbar | keine |
| Versorgungsspannungsanzeige | ja |
| Wartungsanzeige | keine |
| Sammelfehleranzeige | ja |
| Kanalfehleranzeige | keine |
| **Ausbau** | |
| Baugruppenträger max. | 4 |
| Baugruppen je Baugruppenträger | in Summe max. 64 abzgl. Anzahl Zeilenanschaltungen |
| Anzahl Digitalbaugruppen, max. | - |
| Anzahl Analogbaugruppen, max. | - |
| **Kommunikation** | |
| Feldbus | SLIO |
| Physik | - |
| Anschluss | RJ45 |
| Topologie | - |


© by Yaskawa Europe GmbH, Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim, Deutschland
Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Potenzialgetrennt | - |
| Teilnehmeranzahl, max. | - |
| Teilnehmeradresse | - |
| Übertragungsgeschwindigkeit, min. | - |
| Übertragungsgeschwindigkeit, max. | - |
| Adressbereich Eingänge, max. | - |
| Adressbereich Ausgänge, max. | - |
| Anzahl TxPDOs, max. | - |
| Anzahl RxPDOs, max. | - |
| **Gehäuse** | |
| Material | PPE / PPE GF10 |
| Befestigung | Profilschiene 35mm |
| **Mechanische Daten** | |
| Abmessungen (BxHxT) | 48,5 mm x 109 mm x 76,5 mm |
| Gewicht Netto | 155 g |
| Gewicht inklusive Zubehör | 155 g |
| Gewicht Brutto | 172,5 g |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C bis 70 °C |
| **Zertifizierungen** | |
| Zertifizierung nach UL | ja |
| Zertifizierung nach KC | ja |
| Zertifizierung nach UKCA | ja |
| Zertifizierung nach ChinaRoHS | ja |


© by Yaskawa Europe GmbH, Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim, Deutschland
Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand: 25.06.2025