

Datenblatt

IM 061 - Zeilenanschlutung Slave (061-1BA01)

Technische Daten

Artikelnr.	061-1BA01
Bezeichnung	IM 061 - Zeilenanschlutung Slave
Modulkennnung	8082 8080
Allgemeine Informationen	
Hinweis	-
Features	Zeilenanschlutung Slave zur Erweiterung um eine weitere Zeile Modul wird immer an die erste Stelle im Aufbau montiert Anschluss: 1x RJ45 Steckverbinder Kabellänge: bis zu 10 m Modulbreite 48,5 mm Verbindung: über Kabel 950-0KD30 (2 m) Verbindung alternativ: Ethernet Kabel S/STP CAT6a oder S/FTP CAT6a Modul 060-1AA01 Master und 061-1BA01 Slave sind immer paarweise einzusetzen

Technische Daten Stromversorgung	
Versorgungsspannung (Nennwert)	DC 24 V
Versorgungsspannung (zulässiger Bereich)	DC 20,4...28,8 V
Verpolschutz	ja
Stromaufnahme (im Leerlauf)	40 mA
Stromaufnahme (Nennwert)	0,75 A
Einschaltstrom	4,2 A
I ² t	0,12 A²s
max. Stromabgabe am Rückwandbus	3 A
max. Stromabgabe Lastversorgung	10 A
Verlustleistung	2,8 W

Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	ja
Alarme	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	ja
Wartungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	ja
Kanalfehleranzeige	keine

Ausbau	
Baugruppenträger max.	5
Baugruppen je Baugruppenträger	in Summe max. 64 abzgl. 2x Anzahl Zeilenanschlutungen
Anzahl Digitalbaugruppen, max.	-
Anzahl Analogbaugruppen, max.	-

Kommunikation	
Feldbus	SLIO
Physik	-
Anschluss	RJ45

Topologie	-
Potenzialgetrennt	-
Teilnehmeranzahl, max.	-
Teilnehmeradresse	-
Übertragungsgeschwindigkeit, min.	-
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	-
Adressbereich Eingänge, max.	-
Adressbereich Ausgänge, max.	-
Anzahl TxPDOs, max.	-
Anzahl RxPDOs, max.	-

Gehäuse

Material	PPE / PPE GF10
Befestigung	Profilschiene 35mm

Mechanische Daten

Abmessungen (BxHxT)	48,5 mm x 109 mm x 76,5 mm
Gewicht Netto	155 g
Gewicht inklusive Zubehör	155 g
Gewicht Brutto	170 g

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C

Zertifizierungen

Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	ja
Zertifizierung nach UKCA	ja
Zertifizierung nach ChinaRoHS	ja